ACTIVE

PATENTIERTE LÖSUNG VON
SYNECOM FÜR DIE SF_6-GASDIALYSE
ACC101-03



WARUM ACTIVE?

DU BEHÄLTST DEIN SF_6-GAS IMMER IN WIEDERVERWENDBARER QUALITÄT

EINE GUTE QUALITÄT DES SF_6-GASES GARANTIERT:

- **HÖHERE LEISTUNG UND GERINGERE ABNUTZUNG DES EQUIPMENTS**, AUFGRUND VON GERINGERER BESLASTUNG DURCH SÄUREHALTIGE SUBSTANZEN UND FEUCHTIGKEIT
- **REDUZIERTE BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN** DURCH WARTUNG IM LAUFENDEN PROZESS

TROCKNET, ENTFERNT STAUB, NEUTRALISIERT FEUCHTIGKEIT UND SAURE SUBSTANZEN IN IHREM SF_6-GAS.
TUN SIE ES: AUTONOM, VOR ORT, ONLINE – UNABHÄNGIG VON DER GRÖSSE IHRER ANLAGE.

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

www.sf-6.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS

FUNKTIONEN

0	Stand-by
2	Intermittierend: AIS 132-245 kV (100-300 l)
4	Intermittierend: AIS 245-420 kV (300-600 l)
6	Intermittierend: GIS 1 Zugangsventil (>600 l)
8	Intermittierend: GIS 2 Zugangsventil (>600 l)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN	Länge: 1200 mm - Weite: 700 mm - Höhe: 1560 mm
GEWICHT	530 kg
FARBEN	Gelb opak: RAL 1016 - Schwarz opak: RAL 9005
SPEISUNG	400 V dreiphasig

EQUIPMENT STANDARD

SF6-Trockenlaufkompressor: 4.5 Nm3/h - 9 Nm3/h
Integrierte Filter (Filter für Feuchtigkeit und ätzende Nebenprodukte + Partikelfilter)
Mehrparameter-Transmitter, installiert am Einlass und Auslass
Display zur Visualisierung der Messparameter mit Zeitdiagramm für Druck, kompensierten Druck, Temperatur, Feuchtigkeit (ppm) und Umgebungsfeuchtigkeit (°C)
N°2 analoge Druckmessgeräte am Ein- und Ausgang
N°1 DN20-Einlasskupplungsventil
N°1 DN20-Auslasskupplungsventil
N°2 5 m DN20-Schläuche mit je 2 DN20-Ventilen, weiblich mit molekularer Abdichtung
Schwenkbar montierte vulkanisierte Gummiräder mit integrierten Bremsen
Handhabung mit Gabelstapler oder Hallenkran

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

www.sf-6.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN VON INTEGRIERTEM FILTER

- Zertifiziert gemäß der Druckgeräterichtlinie (**PED 2014/68/EU**).
- **Plug & Play:** Dank der an Einlass und Auslass des Behälters installierten Kupplungsventile kann der Filter direkt aus dem System ausgebaut und ausgetauscht werden, sogar während des Betriebs, ohne dass das im Inneren befindliche Gas entfernt werden muss.

ABMESSUNGEN	Länge: 740 mm – Breite: 120 mm – Höhe: 210 mm – Diagonale: 120 mm
GEWICHT	20 kg
FILTER	Integrierte Filter (Filter für Feuchtigkeit und ätzende Nebenprodukte + Partikelfilter)
VENTILE	Einlass- und Auslass-Weibchenventile mit molekularer Abdichtung
TRANSPORT	Griffe
FARBEN	Gelb: RAL 1016 matt, Schwarz: RAL 9005 matt



AUSGESTELLTE ZERTIFIKATE	VORGELEGTE DOKUMENTATION
Zertifikat für Helium-Dichtheitsprüfung (UNI EN ISO 9712 - SNT TC1A)	Betriebs- und Wartungshandbuch
INAIL-Zertifikat für Sicherheitsventile	Sicherheitsdatenblatt für SF6-Gas
EG-Konformitätserklärung	

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

www.sf-6.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS