COMFORT FLOW

SICHERES & PRÄZISES BEFÜLLEN VON SF_6
ZUVERLÄSSIG. ZERTIFIZIERT. RÜCKVERFOLGBAR.
REF102-02



WARUM COMFORT FLOW WÄHLEN?

ZERTIFIZIERTES BEFÜLLEN VON SF_6 KONFORM MIT DER EU-VERORDNUNG 2024/573.

PRÄZISE & RÜCKVERFOLGBARE SF_6-HANDHABUNG

- **PRÄZISES GAS-HANDLING:** ZERTIFIZIERTES WIEGESYSTEM UND MOLEKULAR DICHTE ANSCHLÜSSE GARANTIEREN EINE EXAKTE, LECKAGEFREIE SF_6-BEFÜLLUNG.
- **BEDIENERFREUNDLICHES DESIGN:** KOMPAKT, ERGONOMISCH UND INTUITIV FÜR EINE SICHERE HANDHABUNG VON GASFLASCHEN.
- **ZUVERLÄSSIGE SICHERHEITSFEATURES:** INTEGRIERTE SICHERHEITSVENTILE UND GEPRÜFTE INTERNE SYSTEME SCHÜTZEN BEDIENER, ANLAGE UND UMWELT.
- **MÜHELOSE RÜCKVERFOLGBARKEIT:** LCD-DISPLAY UND BLUETOOTH ERMÖGLICHEN SCHNELLE DIGITALE BERICHTE UND VOLLE EU-KONFORMITÄT.

SF_6-PROZESSE OPTIMIEREN: PRÄZISES WIEGEN, ZERTIFIZIERTE BERICHTE UND LECKAGEFREIE BEFÜLLUNG IN EINER KOMPAKTEN LÖSUNG. BLUETOOTH-KONNEKTIVITÄT GARANTIERT SCHNELLEN DATENTRANSFER UND LÜCKENLOSE RÜCKVERFOLGBARKEIT.

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

www.sf-6.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN	GESAMTABMESSUNGEN: Länge: 605 mm - Breite: 520 mm - Höhe: 1425 mm
	PLATTFORMABMESSUNGEN: Länge: 480 mm - Breite: 480 mm
GEWICHT	39,8 kg
MATERIALIEN	Aluminium - Stahl
FARBEN	Gehäuse: natürliches (unlackiertes) Aluminium - Rahmen-Stahlteile: Mattschwarz RAL 9005 - Zusatzteile: Seidenglanzgelb RAL 1016

STANDARDAUSSTATTUNG

Edelstahl-Kugelhahn mit ovalem Handrad
6 Stk. SF6-Flaschenanschlüsse W21,8 × 1/14” DIN 477
5 bar Sicherheitsventil auf DN8-Anschluss installiert
8 bar Sicherheitsventil auf DN8-Anschluss installiert
Kupplungsadapter DN20–DN8
5 m DN8-Schlauch mit 2 molekular dichten DN8-Kupplungsdosen (Federraumventile)
Druckregler 1,5–15 bar
Analoger Eingangsdruckmesser 0–60 bar abs.
Digitaler Ausgangsdruckmesser 0–11 bar abs.
Hintergrundbeleuchtetes IP68-LCD-Display mit integriertem Ladegerät 220–230 V, 50/60 Hz, lb/kg
Integrierte Waage 0–130 kg, Genauigkeit ±10 g
Bluetooth-Verbindung
Gummiräder 260 × 85 mm
Flaschensicherungskette
Rollgabelschlüssel

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

www.sf-6.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS

OPTIONALES ZUBEHÖR

TBS101-02	2 m Gummischlauch DN8 mit DN8-Kupplungsdosen
TBS101-03	5 m Gummischlauch DN8 mit DN8-Kupplungsdosen
TBS101-04	10 m Gummischlauch DN8 mit DN8-Kupplungsdosen
VAL102-01	DN8-Adapter-Kit

AUSGESTELLTE ZERTIFIKATE	BEREITGESTELLTE DOKUMENTE
Helium-Lecktest-Zertifikat (UNI EN ISO 9712 - SNT-TC-1A)	Bedienungsanleitung
Kalibrierzertifikat für das Wiegesystem ausgestellt von einem akkreditierten Metrologielabor	SF6-Sicherheitsdatenblatt
INAIL-Zertifikat für Sicherheitsventil	
Kalibrierzertifikat für Sicherheitsventil	
Kalibrierzertifikat für digitalen Druckmesser	

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS