EINHEIT ZUR EVAKUIERUNG

VPU102-01



WARUM UNSERE EVAKUIERUNGS-EINHEIT?

HOCHLEISTUNGS-EVAKUIERUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

- LEISTUNGSSTARKE EVAKUIERUNG BIS ZU **EINEM ERREICHBAREN ENDVAKUUM VON 1 × 10^{-2} MBAR***
- DUALES PUMPSYSTEM KOMBINIERT EINE LUFT-VAKUUMPUMPE UND EINE ROOTS-PUMPE FÜR DIE **SCHNELLE EVAKUIERUNG GROSSER VOLUMINA**
- PRÄZISE UND KONTINUIERLICHE **VAKUUMÜBERWACHUNG** MIT INTEGRIERTEM PRÄZISIONS-VAKUUMMETER (100 MBAR BIS < 1 MBAR)
- MAXIMALE **BETRIEBSSICHERHEIT** GARANTIERT DURCH DAS MAGNETVENTIL, DAS DIE VAKUUMPUMPE VOR STROMAUSFALL, PUMPENSTOPP UND ÜBERDRUCK IN DEN SCHLAUCHVERBINDUNGEN (> 1,5 BAR ABS.) SCHÜTZT
- **KOMPAKTES, MOBILES UND INTUITIVES** DESIGN MIT MOLEKULARDICHTEN ANSCHLÜSSEN

MAXIMIEREN SIE IHRE EVAKUIERUNGSPROZESSE: ENTWICKELT FÜR HOHE KAPAZITÄTEN, GARANTIERT SIE KURZE EVAKUIERUNGSZEITEN, EIN STABILES VAKUUM UND MAXIMALE BETRIEBSSICHERHEIT. DANK DES ZWEISTUFIGEN PUMPSYSTEMS IST SIE IDEAL FÜR TIEFES VAKUUM UND HOHE DURCHFLUSSRATEN.

*Gemäß CEI EN 62271-4 beträgt das erforderliche Endvakuum 5 mbar abs. Unsere Einheit zur Evakuierung garantiert ein Vakuum von unter 1 mbar abs.

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

www.sf-6.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	Länge 1400 mm, Breite 1000 mm, Höhe 1400 mm
Gewicht	450 kg
Luft-Vakuumpumpe	NENNDURCHFLUSS: 200 m^3/h
Roots-Pumpe	NENNDURCHFLUSS: 505 m^3/h
Erreichbares Endvakuum	1 x 10^{-2} mbar
Farben	Seidenglanz-Gelb RAL 1016, Mattschwarz RAL 9005
Stromversorgung	400V 50/60Hz Dreiphasenwechselstrom - 230 V 50/60Hz Dreiphasenwechselstrom

STANDARDAUSSTATTUNG

Luft-Vakuumpumpe
Roots-Pumpe
Magnetventil zum Schutz der Vakuumpumpe
Einlass-Partikelfilter
Präzisions-Vakuummeter
Analoge Einlass-Manometer
O-LED-Display zur Druckanzeige
4 Anschlussventile DN20
2 Schläuche DN20 (5 m) mit Anschlussventilen DN20
Vulkanisierte Gummiräder mit kugelgelagerter Lenkplatte und Bremse

AUSGESTELLTE ZERTIFIKATE	BEREITGESTELLTE DOKUMENTE
Helium-Lecktest-Zertifikat (UNI EN ISO 9712 - SNT TC1A)	Bedienungsanleitung
Kalibrierzertifikat für digitales Vakuummeter	

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS